



Main parts and materials / Specification

Body		SSC 13
Trim		SSC13/STS 304
Applicable Fluid		Steam
Working Pressure		Less than 10kgf/cm ² (Max.2.0Mpa)
Applicable Temperature		Less than 180°C
Connection Method		KS PT Screwed
Hydraulic Test	Body	15kgf/cm ² (1.5Mpa)
	Seat	11kgf/cm ² (1.1Mpa)

Outline and connecting measurement

Size	15	20	25	32	40	50
L	61	69	82	92	107	122
H	37	42	48	58	71	83

*본 제품의 규격 및 사양은 성능 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

스테인리스 나이프 게이트 밸브



Main parts and materials / Specification

Body		SSC 13
Disc		SSC 13 / STS 304
Applicable Fluid		Water
Working Pressure		Less than 10kgf/cm ² (Max.2.0Mpa)
Applicable Temperature		Less than 100°C
Connection Method		10K Flange
Hydraulic Test	Body	15kgf/cm ² (수압에서 1.5Mpa)

Outline and connecting measurement

Size	50	65	80	100	125	150	200	250	300
L	48	48	51	51	57	57	70	70	76
H	260	289	313	376	430	468	615	738	862

*본 제품의 규격 및 사양은 성능 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

스테인리스 플랜지형 판 체크 밸브



Main parts and materials / Specification

Body		SSC 13
Trim		SSC13/STS 304
Applicable Fluid		Steam
Working Pressure		Less than 20kgf/cm ² (Max.2.0Mpa)
Applicable Temperature		Less than 120°C
Connection Method		KS 10K Flanged
Material	Body	30kgf/cm ² (3.0Mpa)
	Trim	22kgf/cm ² (2.2Mpa)

Outline and connecting measurement

Size	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
L	16	19	22	28	32	40	46	50	60	90	105	140
H	40	46	60	72	87	100	120	133	170	193	223	265

*본 제품의 규격 및 사양은 성능 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.